



PL 60

PLAFONIERA AD ALTA EFFICIENZA



Descrizione PL 60 è un diffusore acustico a plafoniera dal design elegante, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. È indicato per la riproduzione di annunci e sottofondi musicali ed è equipaggiato con trasformatore di linea a prese multiple per l'impiego in sistemi a tensione costante

Caratteristiche

- › Altoparlante fullrange da 6"
- › Potenza selezionabile (70 V / 100 V): 6 W – 3 W – 1.5 W
- › 91 dB di sensibilità
- › Colore bianco RAL 9003
- › Frontale in plastica, griglia in acciaio

Codice 13110214 PL 60



White - RAL 9003 EAN 8024530010102



PL 60

PLAFONIERA AD ALTA EFFICIENZA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura Sensibilità del sistema	90 Hz - 20000 Hz 107 dB 90° 91 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 6 W 24 W PEAK DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Trasduttori	Fullrange	1 x 6.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3	Screw Terminals Screw Terminals 70/100 V 6 W - 1667 ohm 3 W - 3333 ohm 1.5 W - 6667 ohm
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Griglia Colore	Plastic Plastic Material Steel White - RAL 9003



PL 60

PLAFONIERA AD ALTA EFFICIENZA

Dimensioni / Peso

Profondità	75 mm / 2.95 inches
Profondità incasso	69 mm / 2.72 inches
Diametro	204 mm / 8.03 inches
Peso	0.34 kg / 0.75 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

PLACCHE DA INSTALLAZIONE

13320107 A 1360

White - RAL 9003 EAN 8024530015794